

## Scheda Tecnica

# CILINDRO AL 125 POLIX

## Accessorio per il fissaggio di carichi pesanti su cappotto

CILINDRO AL 125 POLIX è un cilindro in schiuma poliuretanic rigida per il fissaggio di carichi anche a sbalzo su sistema a cappotto

Rev. Set'15

**Campo di impiego :** cilindro in schiuma poliuretanic rigida, con piastra in alluminio spessore 6 mm, impiegato come elemento di sostegno per il fissaggio di elementi a sbalzo di pesanti o di grosse dimensioni (tende parasole, tettoie, ...) su sistemi di isolamento a cappotto.

**Caratteristiche identificative :** Diametro 125 mm



**Modalità di impiego :** in corrispondenza del punto prescelto per il fissaggio, realizzare un foro nello strato isolante mediante apposita Fresa MZ. Applicare sul retro del cilindro la malta collante e posizionarlo nel foro praticato nell'isolante, riempiendo eventuali fughe con schiuma isolante. Forare la muratura in corrispondenza dei fori già presenti sul cilindro ed inserire gli specifici tasselli ad avvitamento. Segnare con un chiodo la posizione del cilindro in modo da poterla individuare successivamente e quindi realizzare lo strato di intonaco sottile armato e la finitura.