

PRIMER SOL

Fondo isolante pigmentato concentrato

PRIMER SOL è un fondo isolante pigmentato, a base di resina acrilica, sia per esterni che per Interni.

Rev. 2 mar/2006

- Campo di impiego:** mano di preparazione in tinta per cicli di finitura con rivestimenti plastici.
Consente di uniformare l'assorbimento del supporto, riducendo il pericolo di possibili zone con differenze di colore e/o opacità a livello dello strato di finitura.
- Caratteristiche identificative:**
- Aspetto: liquido opaco pigmentato
 - Tipo di resina: acrilica pura in emulsione acquosa
 - Infiammabilità: non infiammabile, assenza di solventi
 - Peso specifico: 1450 gr/lit ca.
- Imballo:** fusti da 20 kg
- Stoccaggio:** conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
- Modalità di impiego:**
- Fondi idonei:**
intonaci nuovi e già esistenti, cemento armato, rivestimenti esistenti minerali e plastici, cartongesso.
- Preparazione del fondo:**
il supporto deve essere stagionato. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura o idropulizia.
- Modalità di applicazione:**
PRIMER SOL deve essere sempre applicato opportunamente diluito. La diluizione consigliata per la preparazione dei supporti, nuovi o già esistenti, in buone condizioni è di 1:1 con acqua (1 kg di prodotto, 1 kg di acqua). Applicare il prodotto diluito a pennello o rullo di pelo in una sola mano. Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di **PRIMER SOL** diluito sino a 1:2 con acqua, tenendo presente che più il fondo è assorbente più è necessario diluire il prodotto.
Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo.
Temperatura minima di applicazione : +5°C.
- Resa:** 15-20 m²/kg ca. in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Tossicità:** nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.