

Scheda Tecnica

ANTIGRAFFITI AW CRONOS

Protettivo antigraffiti permanente

ANTIGRAFFITI AW CRONOS è un prodotto bicomponente a base di acqua per la protezione da graffiti ed imbrattamenti vandalici

Rev. Feb'14

- Campo di impiego :** protezione antigraffiti per superfici assorbenti
- Caratteristiche identificative :** prodotto poliuretanico bicomponente all'acqua
- Componente A
- Aspetto: liquido biancastro
 - Peso specifico: 1,03 Kg/l ca.
- Componente B
- Aspetto: liquido denso incolore
 - Peso specifico: 1,15 Kg/l ca.
- Imballo :** Componente A: taniche da 4,25 l
Componente B: flaconi da 0,75 l
- Stoccaggio :** conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore.
Conservazione: 12 mesi in confezioni ben sigillate.
- Sottofondo e preparazione:** Supporti in pietra, laterizio, calcestruzzo, intonaco.
Ripulire accuratamente le superfici da trattare con un pulitore idoneo, a seconda della natura del supporto e del tipo di sporco o di imbrattamento. Lasciare asciugare bene la superficie da trattare e proteggere le parti non interessate.
- Modalità di impiego :** Agitare bene le due confezioni e miscelare 1 tanica di componente A con 1 flacone di componente B; mescolare bene per 2-3 minuti.
Applicare almeno due mani (a distanza di almeno 2 ore) con un pennello morbido in fibre naturali o con un rullo a pelo raso in microfibra.
La stabilità in secchio del prodotto miscelato è di circa 4-6 ore dunque si consiglia di non prolungare la posa per periodi maggiori.
L'efficacia completa del prodotto si ha a completa catalisi delle componenti dopo circa 7 giorni.
Si consiglia di eseguire test preliminari sul supporto da proteggere per verificare eventuali variazioni cromatiche od alterazioni di carattere estetico.

Scheda Tecnica

La superficie trattata con **Antigraffiti AW Cronos** e' resistente per almeno 10 cicli di pulizia con specifico **Rimovitore Ecoride 77**, dopodiche' deve essere ripetuto il trattamento protettivo.

- Avvertenze:** prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo accuratamente le parti alle quali il prodotto non e' destinato.
- Resa:** varia a seconda della porosita' del supporto (indicativamente 10-12 m² per lt di prodotto in due mani).
- Norme di sicurezza :** in caso di contatto con mucose e occhi lavare con abbondante acqua e sapone.