

RESPIRO ATTIVO KILL

Pittura traspirante ad azione antimuffa

RESPIRO ATTIVO KILL è una idropittura traspirante, idrorepellente, ad azione antimuffa per ambienti interni.

Rev. 3 – Lug 2008

Campo di impiego :	ambienti interni ove sia necessario prevenire la possibile crescita di muffe od alghe superficiali, a causa della elevata umidità e/o condensa.
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none">• Aspetto: liquido opaco• Legante: resina acrilica in dispersione• Additivi: biocidi permanenti a largo spettro• Peso specifico medio: 1,69 gr/lit ca.• Non infiammabile - esente da solventi
Dati tecnici :	<ul style="list-style-type: none">• ottima brillantezza, leggermente satinata• ottimo punto di bianco del film essiccato• buona copertura, ottima dilatazione• spessore del film essiccato : 58 µm per 2 mani• residuo secco 105° = 72%± 2• ceneri: 450° = 69% ± 2• pH = 8-8,5
Tinte disponibili :	bianco
Imballo :	fusti da 15 lt
Resa :	5/6 m ² /lt
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Sottofondo e preparazione :	tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice. Eventuali muffe devono essere totalmente rimosse con applicazione di PRIME KILL a pennello, o rullo e successiva spazzolatura una volta essiccato.
Modalità di impiego :	applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo. a) applicare una mano di RESPIRO ATTIVO KILL diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una mano di RESPIRO ATTIVO KILL diluito con acqua ca. 20% La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.
Tossicità :	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.