

ALTA QUALITA' VELVET

Idropittura lavabile

ALTA QUALITA' VELVET è una idropittura lavabile bianca di ottima qualità, di facile applicazione, elevata copertura, indicata per finiture interne di pregio.

Rev. Apr 2009

Campo di impiego :	finiture lavabili per interno
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none">• Aspetto: liquido opaco• Legante: resina acrilica in dispersione• Peso specifico medio: 1,66 kg/lit ca.• Non infiammabile - esente da solventi
Dati tecnici :	<ul style="list-style-type: none">• ottima brillantezza, leggermente satinata• ottimo punto di bianco del film essiccato• buona copertura, ottima dilatazione• residuo secco 105° = 70%\pm 2• ceneri: 450° = 65% \pm 2• pH = 8-8,5
Tinte disponibili :	bianco, colorato secondo cartella Waler o a campione.
Imballo :	fusti da 14 lt
Resa :	5/6 m ² /lt
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Sottofondo e preparazione :	<ol style="list-style-type: none">1) muri nuovi: applicare una mano di fissativo PRIMER ISOL acrilico trasparente, diluizione minimo 1:3. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati;2) muri vecchi da ripitturare: pulire la superficie. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati.
Modalità di impiego :	applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo. a) applicare una mano di ALTA QUALITA' VELVET diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una mano di ALTA QUALITA' VELVET diluito con acqua ca. 20% La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.
Tossicità :	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.